

Instrucciones de instalación de los protectores de paragolpes delantero

Cubre pieza n.º 9125

Contenido del juego:

- Protectores de paragolpes (2)
- Almohadillas de paragolpes (2)
- BCS de 2,5 x 10 mm (4)
- Broca de 2,7 mm

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2.0 mm
- Taladro eléctrico



PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES.

NO sostenga el paragolpes con las manos mientras perfora. Coloque el paragolpes sobre una superficie que no provoque daños.

Instalación:

1. Retire los dos tornillos pasadores de 4 x 15 mm para retirar el paragolpes delantero/soporte de paragolpes del chasis.
2. Retire los tornillos de cabeza semiesférica (2) de 3 x 10 mm para quitar el paragolpes delantero de la estructura del paragolpes (Fig. 2).
3. Perfore orificios en los cuatro salientes de tornillo en el paragolpes (Fig. 1) con la broca de 2.7 mm incluida.
4. Instale los protectores y las almohadillas de paragolpes en el paragolpes delantero con los tornillos de cabeza semiesférica de 2.5 x 10 mm (4) incluidos (Fig. 2).
5. Vuelva a instalar el paragolpes delantero en la estructura del paragolpes con los tornillos de cabeza semiesférica (2) de 3 x 10 mm.
6. Vuelva a instalar el paragolpes delantero/ soporte de paragolpes en el chasis y asegúrelo con los dos tornillos pasadores de 4 x 15 mm.

VISTA TRASERA DEL PARAGOLPES DELANTERO
Perfore orificios en los salientes de tornillo

Fig. 1




Fig. 2

