



## Kit de suspension X-Maxx® WideMAXX®

Concerne les pièces #7895, 7895G, 7895R, 7895T, 7895X

**Conseil :** Utilisez les vues éclatées accompagnant votre camion pour vous aider à installer le kit de suspension X-Maxx WideMAXX.

### Réglage de la suspension

1. Retirez les deux amortisseurs avant et les deux amortisseurs arrière du camion.
2. Retirez les ressorts d'amortisseur des quatre amortisseurs.
3. Remplacez l'huile de silicone pour amortisseurs (30 % poids) des amortisseurs arrière par de l'huile de silicone pour amortisseurs (40 % poids) (pièce n° 5033, vendue séparément). Utilisez seulement de l'huile de silicone pour amortisseurs à pureté de 100 % pour aider à prolonger la vie des joints. Lorsque vous ajoutez de l'huile pour amortisseurs, assurez-vous de laisser s'échapper les bulles d'air.
4. Installez les ressorts d'amortisseur (taux de 1,346, bande bleue) sur les quatre amortisseurs.
5. Réinstallez les amortisseurs avant et arrière sur le camion.
6. Réglez les coupelles d'appui de ressorts supérieures d'amortisseur jusqu'au niveau des arbres d'entraînement avant et arrière. Réglez les coupelles d'appui des ressorts par paire afin que les deux amortisseurs avant et les deux amortisseurs arrière soient au même niveau.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique, communiquez avec Traxxas en téléphonant au

# + 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

### Pièces de rechange

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 7856  | Ressorts, amortisseur (finition naturelle) (GTX) (taux de 1,346, bande bleu) (2)   | 7894  | Bras de suspension, inférieur, noires (1) (gauche, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895)        |
| 7892  | Bras de suspension, supérieurs, noires (gauches ou droites, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895)  | 7894G | Bras de suspension, inférieur, vert (1) (gauche, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895G)         |
| 7892G | Bras de suspension, supérieurs, vert (gauches ou droites, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895G)   | 7894R | Bras de suspension, inférieur, rouge (1) (gauche, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895R)        |
| 7892R | Bras de suspension, supérieurs, rouge (gauches ou droites, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895R)  | 7894T | Bras de suspension, inférieur, orange (1) (gauche, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895T)       |
| 7892T | Bras de suspension, supérieurs, orange (gauches ou droites, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895T) | 7894X | Bras de suspension, inférieur, bleu (1) (gauche, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895X)         |
| 7892X | Bras de suspension, supérieurs, bleu (gauches ou droites, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895X)   | 7896  | Arbre d'entraînement, acier, vitesse constante (arbre uniquement, 190,3 mm) (1) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895) |
| 7893  | Bras de suspension, inférieur, noir (1) (droit, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895)              | 7897  | Biellettes, 202,5 mm (187,5 mm d'un centre à l'autre) (noir) (2) (à utiliser avec le kit de suspension WideMaxx®, pièce #7895)                        |
| 7893G | Bras de suspension, inférieur, vert (1) (droit, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895G)             | 7897A | Tirants, avant (TUBES noir-anodisés, aluminium 6061-T6) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895)                     |
| 7893R | Bras de suspension, inférieur, rouge (1) (droit, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895R)            | 7897G | Tirants, avant (TUBES vert-anodisés, aluminium 6061-T6) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895G)                    |
| 7893T | Bras de suspension, inférieur, orange (1) (droit, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895T)           | 7897R | Tirants, avant (TUBES rouge-anodisés, aluminium 6061-T6) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895R)                   |
| 7893X | Bras de suspension, inférieur, bleu (1) (droit, avant ou arrière) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895X)             | 7897X | Tirants, avant (TUBES bleu-anodisés, aluminium 6061-T6) (2) (à utiliser avec le kit de suspension X-Maxx® WideMaxx®, pièce #7895X)                    |

### Assemblage de l'amortisseur GTX

