

Instrucciones de instalación de la barra estabilizadora delantera y trasera

Cubre pieza n.º 9595

Contenido del juego:

- Barras estabilizadoras
 - Banda de color rojo, 3.0 mm (rígida)
 - Banda de color verde, 2.8 mm (rígida)
 - Banda de color amarillo, 2.6 mm (intermedia)
 - Banda de color negro, 2.4 mm (intermedia)
 - Banda de color azul, 2.2 mm (suave)
 - Banda de color blanco, 2.0 mm (suave)
- Enganche delantero* (2)
- Enganche trasero* (2)
- Montaje de la barra estabilizadora (2)
- Collares (2)
- Tornillos de cabeza semiesférica de 2.5 x 10 mm (BCS) (8)
- Tornillos sin cabeza de 3 x 4 mm (GS) (con bloqueo de rosca) (6)
- Tornillos sin cabeza de 3 x 4 mm (GS) (4)
- Tornillos de cabeza de 3 x 18 mm (CS) (2) *Nota: Solo en la parte delantera. Reutilice el tornillo avellanados de 3 x 25 mm (CCS) instalado de fábrica utilizado en los guardabarros del brazos trasero (Fig. 3).*

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2,5 mm
- Llave hexagonal de 2,0 mm
- Llave hexagonal de 1,5 mm

	Barra estabilizadora delantera	Barra estabilizadora trasera
Reducir el subviraje	Ablandar	Endurecer
Reducir el sobreviraje	Endurecer	Ablandar
Agarre más suave/alto	Endurecer	Endurecer
Agarre más áspero/inferior	Ablandar	Ablandar
Terrenos marcado	Quitar	Quitar

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

+ 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

*El RF (delantero derecho)/LR (trasero izquierdo) o LF (delantero izquierdo)/RR (trasero derecho) adaptado al enganche indica que este debe instalarse solo en esas ubicaciones del vehículo (consulte la Fig. 4).

FIG. 1 INSTALACIÓN DE LA BARRA ESTABILIZADORA

Se muestra la instalación delantera. La instalación trasera es similar.

